
SBA-84-645

Сельскохозяйственный охладитель
Технические характеристики



Размеры									
L(mm) :	5192	A(mm) :	675	H1(mm) :	633	B(mm) :	4800	C(mm) :	717
H2(mm) :	675	D(mm) :	1008	B1(mm) :	1600	B2(mm) :	800	ØDin :	28
ØDout :	54 mm	o20 :	2x1 1/4" G	We (kg) :	462				

Технические параметры испарителя			
мощность	43 470,00 Watt	Площадь поверхности	278,4 m²
Средняя температура в помещении	0,00 ℃	Объём труб	79,6 dm³
температура испарения	-8,00 ℃	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	16 m

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	26904 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	6 / 450 mm / 1400 1/мин	Диапазон рабочих температур	60
Мощность / сила тока	1,47 kW / 6,6 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	88 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	66 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x6		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип кассеты	EPC окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал крыла	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/